



- KORKEA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM.
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- - - Ajokaistaviiva
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- HULEVESIKAIVO
- NURMETUS TAI NIITYKASVIEN KYLVÖ
- BETONIKIVEYS
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA TAI PINTA
- U UUSI LIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- NP NYKYINEN LIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
- NS NYKYINEN LIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Maaston muotoilussa tulee huomioida hulevesien virtaussuunnat joko nykyiseen kaivoon tai ojaan.

Maisemoinnin kasvuston kylvössä voi käyttää niitykasvien siemeniä.

Kadun kuivatusvarmistettava jatkossa, erityisesti kohdissa joissa reunakivi muuttaa kuivatusratkaisuita.

Nykyiset hulevesikaivot jätetään paikalleen. Tarpeen vaatiessa kaivon kansi vaihdetaan kupumaiseen ritiläkanteen ja kaivoa madalletaan.

Muut kuin suunnitelmassa esitetyt liikennemerkit jätetään paikalleen. Uusissa liikennemerkeissä käytetään kalvotyyppiä R2.

Liikennemerkkien asennuksessa noudatettava Liikenneviraston ohjetta "Liikennemerkkien rakenne ja pystytys".